Clôture 3 bandes HSW3 + 1 électrique HSW1

Abrivert met à votre disposition cette clôture pour chevaux, faite de trois **bandes HSW3** et d'un fil électrique HSW1. Résistante aux rayons UV, cette clôture pour chevaux ne blesse pas. Sa conception la rend insensible aux variations de température saisonnières. Elle ne craint pas les chutes de branchages, et résiste à des poussées élevées telles que le recul d'un cheval ou d'une machine agricole.

Le fil électrique blanc HSW1, de 8 mm de diamètre, limite les interactions entre chevaux de parcelles voisines. Constitué de polyéthylène polymère, de fil d'acier zingué de 2,5 mm et de conducteurs électriques en PVC, il garantit une très haute conductivité (0,035 Ohm/m) pour une très haute charge de rupture (800 kg). Economique, efficace et durable, le fil électrique est de haute sécurité par **effet visuel**.

Les bandes HSW3 sont constituées de 3 fils en acier zingués de 2,5 mm, recouverts de polyéthylène 100% recyclé. Les chevaux les respectent très bien et ne les mangent pas. Les bandes Horsecurit sont **souples et robustes**. Elles sont disponibles en blanc, noir et marron.

- Matériaux HSW1 : Polyéthylène polymère et fil d'acier zingué de 2,5 mm
- Diamètre HSW1 : 8 mm
- Conductivité HSW1 : 0,035 Ohm/m
- Charge de rupture HSW1 : 800 kg
- Couleur HSW1 : Blanc

- Matériaux HSW3 : Polyéthylène renforcé de 3 fils acier
- Couleurs HSW3 : Noir, blanc, marron

- Conditionnement : Rouleau de 200 m

- Anti-UV
- Résistante
- Flexible
- Montage facile
- Haute sécurité par effet visuel

Par mesure de sécurité, il est conseillé de mettre la bande du bas de cette clôture pour chevaux à 60 cm du sol.

Prix au mètre linéaire pour une clôture de 400 m en ligne droite avec poteaux tous les 4 m

Référence	Prix TTC
193 00001 000V5	**13,90 €**