Abreuvoir Polyspring II - A niveau constant - Chauffant - 180 W

Équipé d'un mécanisme protégé par un carter en fonderie d'aluminium, cet abreuvoir pour chevaux, à niveau constant, de 180 W, est conçu à partir d'un **large bol en polyéthylène rotomoulé**, très résistant et adapté à la morphologie des chevaux.

Ce modèle, long de 43,7 cm, large de 42,5 cm et haut de 23,4 cm, est à poser sur une buse rotomoulée Thermo M et S ou en béton. La buse isolée par une mousse polyuréthane protège naturellement les arrivées d'eau du gel. Cet abreuvoir Polyspring II de 24 V fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bar maximum.

- Longueur : 43,7 cm
- Largeur : 42,5 cm
- Hauteur : 23,4 cm
- Plages de pression : 3 à 4 bar
- Puissance :180 W
- Tension : 24 V

- Solide
- Pratique
- Puissant

Pour cet abreuvoir Polyspring II à niveau constant, vous pouvez disposer d'un flotteur corps vert de 15L/minute avec vis de réglage spécial Polyspring.

Caractéristiques

Puissance	180 W
Chauffant	Chauffant
Hauteur	23,4 cm
Taille	43,7 cm x 42,5 cm

Référence		Prix TTC
609 11305 57000		**418,72 €**