

AbriVert

Abreuvoir Polyspring II - A niveau constant - Chauffant - 50 W

Cet abreuvoir chauffant pour chevaux à niveau constant Polyspring II mesure 43,7 cm de long sur 42,5 cm de large et 23,4 cm de haut. Il a une tension de 24 V et fonctionne sur des plages de pression de 3 à 4 bar maximum.

Sa pose se fait sur une buse Thermo M et S ou en béton, isolée par une mousse polyuréthane, et qui protège naturellement les arrivées d'eau du gel. Cet abreuvoir **solide, pratique et puissant de 50 W**, a un mécanisme protégé par un carter en fonderie d'aluminium.



- Longueur : 43,7 cm
- Largeur : 42,5 cm
- Hauteur : 23,4 cm
- Plages de pression : 3 à 4 bar
- Puissance : 50 W
- Tension : 24 V

- Solide
- Pratique
- Puissant

Nous vous proposons un flotteur corps vert de 15L/minute avec vis de réglage spécial Polyspring adapté à cet abreuvoir pour chevaux Polyspring II à niveau constant.

Caractéristiques

Puissance	50 W
Chauffant	Chauffant
Hauteur	23,4 cm
Taille	43,7 cm x 42,5 cm

Référence	Prix TTC
609 11305 55000	301,19 €