

## Abreuvoir Polyspring II - A niveau constant - Chauffant - 80 W



Le bol de cet abreuvoir Polyspring II pour chevaux est chauffant. Ce modèle de 43,7 cm de long sur 42,5 cm de large et 23,4 cm de haut a une **tension de 24 V et une puissance de 80 W**. Son mécanisme est protégé par un carter en fonderie d'aluminium.

Cet abreuvoir à niveau constant, fonctionnant idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bar maximum, est à poser sur une buse Thermo M et S ou en béton. La buse, isolée par une mousse polyuréthane, protège naturellement les arrivées d'eau du gel.

- Longueur : 43,7 cm
- Largeur : 42,5 cm
- Hauteur : 23,4 cm
- Plages de pression : 3 à 4 bar
- Puissance : 80 W
- Tension : 24 V

- Solide
- Pratique
- Puissant

Abrivert vous propose un flotteur corps vert de 15L/minute avec vis de réglage spécial Polyspring pour cet abreuvoir pour chevaux Polyspring II à niveau constant.

Cet abreuvoir à niveau constant Polyspring II, de 80 W, a un large bol chauffant qui est parfaitement adapté à la morphologie des chevaux.

### Caractéristiques

Puissance	80 W
Chauffant	Chauffant
Hauteur	23,4 cm
Taille	43,7 cm x 42,5 cm

Référence	Prix TTC
609 11305 56000	304,51 €