

Abrivert met à votre disposition cet abreuvoir à poussoir pour chevaux Polyspring II d'une puissance de 50 W. Cet abreuvoir de 24 V fonctionne sur des plages de pression de 3 à 4 bar maximum. Il est à poser sur une buse Thermo M et S ou en béton.

La buse, isolée par une mousse polyuréthane, protège naturellement les arrivées d'eau du gel. Le mécanisme de cet abreuvoir chauffant est protégé par un **carter en fonderie d'aluminium** de grande qualité. Ces modèles mesurent 43,7 cm de long sur 42,5 cm de large et 23,4 cm de haut. Leur palpeur est vertical ou en tube.



- Longueur : 43,7 cm
- Largeur : 42,5 cm
- Hauteur : 23,4 cm
- Puissance : 50 W
- Tension : 24 V
- Plages de pression : 3 à 4 bar
- Chauffant
- Types de palpeurs : Vertical, tube

- Pratique
- Robuste

Pour cet abreuvoir Polyspring II pour chevaux de 50 W, nous vous proposons un flotteur avec vis de réglage, une Polycroix, une protection métallique, une bride pour la pose sur poteau, un support d'angle et une mise hors-gel.

Caractéristiques

Puissance	50 W
Chauffant	Chauffant
Hauteur	23,4 cm
Taille	43,7 cm x 42,5 cm

Référence	Palpeur	Prix TTC
609 11305 51000	Palette verticale	348,59 €
609 11305 43000	Palpeur tube	352,60 €