

Cet abreuvoir à poussoir pour chevaux Polyspring II, chauffant, a une **puissance de 80 W** et une **tension de 24 V**. Son mécanisme est protégé par un carter en fonderie d'aluminium de grande qualité. Certains modèles disposent d'un palpeur vertical, d'autres d'une palette en tube.

Il mesure 43,7 cm de long sur 42,5 cm de large et 23,4 cm de haut. Cet abreuvoir fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bar maximum. Il est à poser sur une buse Thermo M et S ou en béton. La buse, isolée par une mousse polyuréthane, protège naturellement les arrivées d'eau du gel.



- Longueur : 43,7 cm
- Largeur : 42,5 cm
- Hauteur : 23,4 cm
- Puissance : 80 W
- Tension : 24 V
- Plages de pression : 3 à 4 bar
- Chauffant
- Types de palpeurs : Vertical, tube

- Pratique
- Robuste

Optez pour ce [flotteur avec vis de réglage](#), adapté à cet abreuvoir Polyspring II à poussoir pour chevaux de 80 W. Nous vous proposons également une Polycroix, une protection métallique, une bride pour la pose sur poteau, un support d'angle et une mise hors-gel.

Caractéristiques

Puissance	80 W
Chauffant	Chauffant
Hauteur	23,4 cm
Taille	43,7 cm x 42,5 cm

Référence	Palpeur	Prix TTC
609 11305 50000	Palette verticale	352,60 €
609 11305 44000	Palpeur tube	357,01 €