Clôture 3 électriques HSW1



Ces trois **fils électriques** HSW1 blancs forment une clôture sûre et fiable pour le bien-être de vos chevaux. Faits à base de polyéthylène polymère, de fil d'acier zingué de 2,5 mm et de conducteurs électriques en PVC reliés par trois lignes de connexions, ces fils électriques HSW1 ont une très haute conductivité (0,035 Ohm/m) et une très haute charge de rupture (800 kg).

Ces fils électriques limitent les interactions entre chevaux des parcelles voisines et sont insensibles aux variations thermiques. Ils sont économiques, efficaces et résistants aux chocs tels que les chutes de branchages ou le recul d'un cheval ou d'une machine. La gaine stabilisée anti-UV mesure 8 mm de diamètre. Cette clôture pour chevaux, de haute sécurité par **effet visuel**, est commercialisée en rouleaux de 200 m.

- Matériau : Polyéthylène polymère et fil d'acier zingué de 2,5 mm
- Diamètre : 8 mm
- Conductibilité : 0,035 Ohm/m
- Charge de rupture : 800 kg
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Rouleau de 200 m

- Flexible
- Résistante
- Anti-UV
- Montage facile
- Haute sécurité par effet visuel

Par mesure de sécurité, il est conseillé de mettre le fil électrique du bas de cette clôture pour chevaux à 60 cm du sol. Le prix est au mètre linéaire pour une clôture de 400 m en ligne droite avec des poteaux tous les 4 m.

Référence	Prix TTC
193 00001 000V9	6,55 €