

AbriVert Rond de longe couvert

Ce rond de longe couvert, avec toit en dôme, est parfait pour l'entraînement des poulains et des chevaux. Simple, léger et esthétiquement agréable, il est utilisé pour le travail en liberté ou travail à la longe. Il permet aussi un contrôle aisé des chevaux débutants à l'entraînement, pendant les reprises de poneys et lors des reprises de voltige.

Poteaux en acier galvanisé. La couverture est composée d'abras en acier galvanisé à chaud, à haute résistance, «géodésique à coupole surbaissée». Selon le goût et les exigences du client, une couverture en tôle.

Bardage bois en périphérie sur 2.20m de hauteur ,possibilité de pare-botte en caoutchouc intérieure sur 1.80m de hauteur.



- Toit : en dôme
- Hauteur faitage : 5.20 m / hauteur sablière : 3.50 m
- Poteaux principale : IPE 270mm avec prescellement
- Poteaux secondaire : IPE 270mm avec prescellement
- Arbas central IPE 270 mm
- Arbas secondaire IPE 200 mm
- Bastings : 80 x 230 mm
- Stabilité Croix de St andre boulonnée
- Equerre de panne bois spécial + boulon
- Couverture : Tôle et arêtier bac acier avec feutre anti condensation
- Fabrication 100% française
- Visserie et notice comprises
- Rond de longe couvert non bardé bardage en option

- Esthétique
- Lumineux
- Robuste
- Acier entièrement galvanisé
- Livré prêt à poser
- Visserie comprise
- Fabrication française

Dans des zones très venteuses, il est envisageable d'installer un filet brise-vent autour du rond de longe pour protéger l'intérieur du vent.

Rond de longe couvert ossature acier galvanisée

Caractéristiques

Référence	Bardage	Diamètre	Prix TTC
815 18301 00005	Avec bardage	Ø 18,3 m	0,00 €
815 18370 00005	Sans bardage	Ø 18,3 m	0,00 €
815 20000 00005	Sans bardage	Ø 20 m	0,00 €
815 20001 00005	Avec bardage	Ø 20 m	0,00 €